

HACKLÄNDER

150

JAHRE

Profilstahl | Flachprodukte | Stahlrohre/SHP | Anarbeitung
Edelstahl | Aluminium | Bau- und Industriebedarf

Lieferprogramm 2021

© 2021 F.Hackländer GmbH

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung.

Alle Rechte vorbehalten. Dibond und Alucobond sind eingetragene Warenzeichen der 3A Composites GmbH.

Alle genannten Produkte sind eingetragene oder nicht eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firma.

PROFILSTAHL

- Breitflanschträger
- Formstahl
- Stabstahl S235/S355
- Breitflachstahl S235/S355
- Spezialprofile
- Bearbeitung
- Strecke / Werksgeschäft

Breitflanschträger

EN 10025/ EN 10034

Güte: S235 JR

Zeugnis: mit Werkszeugnis 2.2 nach EN 10204

(x) Lieferzustand + M oder Lieferzustand +AR inkl. AuBi mit APZ 3.1 EN 10204

HEB / IPB

Länge m													
Profil	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24
100			•		•	•							
120			•		•	•							
140			•		•	•							
160			•		•	•	•						
180			•		•	•	•						
200			•			•	•		•				
220			•			•	•		•				
240			•			•	•		•		•		
260			•			•	•		•		•		
280			•			•	•		•		•		
300			•			•	•		•	•	•		
320		•	•	•		•	•		•	•	•		
340		•	•	•		•	•		•	•	•		
360		•	•	•		•	•		•	•	•		
400				•		•			•	•	•	•	•
450					•			•		•	•	•	•
500					•			•		•	•	•	•
550					•			•		•	•	•	•
600					•			•		•	•	•	•
(x)650								•				•	•
(x)700								•				•	•
(x)800								•				•	•
(x)900								•				•	•
(x)1000								•				•	•

HEA / IPBL

Länge m													
Profil	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24
100			•		•	•							
120			•		•	•							
140			•		•	•							
160			•		•	•							
180			•		•	•	•						
200			•			•	•		•				
220			•			•	•		•				
240			•			•	•		•		•		
260			•			•	•		•		•		
280			•			•	•		•		•		
300			•			•	•		•	•	•		
320		•	•	•		•	•		•	•	•		
340		•	•	•		•	•		•	•	•		
360		•	•	•		•	•		•	•	•		
400				•		•			•	•	•	•	•
450					•			•		•	•	•	•
500					•			•		•	•	•	•
550					•			•		•	•	•	•
600					•			•		•	•	•	•
650								•				•	•
700								•				•	•
800								•				•	•
(x)900								•				•	•
(x)1000								•				•	•

Breitflanschträger

EN 10025/ EN 10034

Güte: S235 JR

Zeugnis: mit Werkszeugnis 2.2 nach EN 10204

(x) Lieferzustand + M oder Lieferzustand +AR inkl. AuBi mit APZ 3.1 EN 10204

HEM / IPBv

Länge m													
Profil	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24
100			•			•							
120			•			•							
140			•			•							
160			•			•							
180			•			•							
200						•			•		•		
220						•			•		•		
(x)240						•			•		•		
(x)260						•			•		•		•
(x)280						•			•		•		•
(x)300									•		•		•
(x)320									•		•		•
(x)340									•		•		•
(x)360									•		•	•	•
(x)400									•		•	•	•
(x)450													•
(x)500													•

U-Stahl

DIN 1026/ EN 10279

Güte: S235 JR

Zeugnis: mit Werkszeugnis 2.2 nach EN 10204

UNP

Länge m													
Profil	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24
80	•		•			•							
100	•		•			•							
120	•		•			•							
140	•		•			•							
160	•		•			•							
180	•		•			•							
200	•		•			•							
220			•			•							
240			•			•			•				
260			•			•			•				
280			•			•			•				
300			•			•			•				
320						•			•				
350						•			•				
380			•			•			•				
400						•			•				

Profilstahl

Flachprodukte

Stahlrohre/SHP

Edelstahl/Aluminium

Bau- und Industriebedarf

Mittelbreite I-Träger

EN 10025/ EN 10034

Güte: S235 JR

Zeugnis: mit Werkszeugnis 2.2 nach EN 10204

IPE

Länge m												
Profil	11	12	13.60	14	15	16	17	18	19	20	22	24
80		•										
100		•										
120		•	•		•							
140		•	•		•							
160		•	•		•							
180		•	•		•							
200		•	•		•	•						
220		•	•		•	•						
240		•	•		•	•		•		•		
270	•	•			•	•		•		•		
300	•	•			•	•		•	•	•		
330	•	•			•	•		•	•	•		
360	•	•			•	•		•	•	•		
400	•	•			•	•		•	•	•		
450					•	•		•	•	•		
500					•	•		•	•	•		
550					•	•		•	•	•		
600					•	•		•	•	•		

Breitflanschträger, Mittelbreite I-Träger und U-Stahl
Auf Anfrage auch in der Güte S 355 lieferbar.

Zusätzlich in verzinkter Ausführung aus Vorrat lieferbar:

Güte S 235 JR nach DIN EN ISO 1461

HEB / IPB	Steghöhen:	100	bis	300	mm
	Längen:	12	bis	15	m
HEA / IPBL	Steghöhen:	100	bis	300	mm
	Längen:	12	bis	15	m
IPE	Steghöhen:	80	bis	300	mm
	Längen:	12	bis	15	m
UNP	Steghöhen:	80	bis	300	mm
	Längen:	6	bis	15	m

Andere Längen und Abmessungen auf Anfrage.

Stabstahl schwarz

Güte: S 235 JR EN 10025
Zeugnis: mit Werkszeugnis 2.2 nach EN 10204
Längen: • 6 m ■ 12 m

Winkelstahl EN 10056-2, gleichschenkelig

Stärke mm																	
Abm. mm	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	24
15 x 15	•																
20 x 20	•	•															
25 x 25	•	•	•														
30 x 30	•	•	•														
35 x 35	•	•	•														
40 x 40	•	•	•	•													
45 x 45		•	•	•													
50 x 50		•	■•	•	•	•											
55 x 55				•													
60 x 60			■•	■•		■•		•									
65 x 65					•	•											
70 x 70				•	■•		■•										
75 x 75					•	•											
80 x 80				■•	•	■•		■•		•							
90 x 90						•	■•		•								
100 x 100						■•		■•		■•		•					
110 x 110								■•		■•							
120 x 120								■•	■•	■•	■•						
130 x 130										■•							
140 x 140											■•		■•				
150 x 150										■•			■•				
160 x 160													■•				
180 x 180														■•	■•		
200 x 200														■•		■•	■•
250 x 250																■•	■•

Profilstahl

Flachprodukte

Stahlrohre/SHP

Edelstahl/Aluminium

Bau- und Industriebedarf

Stabstahl schwarz

Güte: S 235 JR EN 10025
Zeugnis: mit Werkszeugnis 2.2 nach EN 10204
Längen: • 6 m ■ 12 m

Winkelstahl EN 10056-2, ungleichschenkelig

Stärke mm																
Abm. mm	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16			
30 x 20	•	•														
40 x 20	•	•														
45 x 30		•	•													
50 x 30		•	•													
50 x 40		•	•													
60 x 30			•	•	•											
60 x 40			■•	■•	•											
65 x 50			•		•											
70 x 50				•												
75 x 50			■•		■•											
75 x 55			■•		•											
80 x 40				■•		■•										
80 x 60					•											
80 x 65				■•		■•		■•								
90 x 60				■•		■•										
100 x 50				■•		■•		■•								
100 x 65					■•		■•		■•							
100 x 75					■•		■•		■•							
120 x 80						■•		■•		■•						
130 x 65						■•		■•		■•						
130 x 90								■•		■•						
150 x 75							■•		■•							
150 x 90								■•		■•						
150 x 100								■•		■•	•					
160 x 80								■•		■•						
180 x 90								■•		■•						
200 x 100								■•		■•	■•		■			
200 x 150										■•		■				
250 x 90								■•		■•						

Stabstahl schwarz

Güte: S 235 JR EN 10025
Zeugnis: mit Werkszeugnis 2.2 nach EN 10204
Längen: • 6 m ▲ 7,5 m ■ 12 m

Rundstahl EN 10060

6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24	25	26	27	28
•	•	•	•	•	•	▲•	•	▲•	•	▲•	•	•	•	•

30	32	35	36	40	42	45	50	55	60	70	75	80	85	90	100	110
▲•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Vierkantstahl EN 10059

6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	30	35	40	45
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

50	55	60	70	80	90	100	120							
•	•	•	•	•	•	•	•							

T-Stahl EN 10055

20x3	25x3,5	30x4	35x4,5	40x5	45x5,5	50x6	60x7	70x8	80x9	90x10	100x11	120x13	140x15	
•	•	•	•	•	•	•	•	■•	■•	■•	■•	■•	■•	

U-Stahl DIN 1026/EN 10279

30	30 x 15 x 4	40	40 x 20 x 5	50	50 x 25 x 5	60 x 30 x 6	65			
•	•	•	•	■•	•	•	■•			

Angaben in mm

Profilstahl

Flachprodukte

Stahlrohre/SHP

Edelstahl/Aluminium

Bau- und Industriebedarf

Stabstahl schwarz

Güte: S 235 JR EN 10025
Zeugnis: mit Werkszeugnis 2.2 nach EN 10204
Längen: • 6 m

Flachstahl EN 10058

Stärke mm															
Abm. mm	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50	60
10			•												
12	•		•	•	•										
15	•	•	•	•		•									
16		•	•	•	•	•									
20	•	•	•	•	•	•	•	•							
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
35	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		
55			•	•	•	•	•	•	•						
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
65			•	•	•	•	•	•	•	•	•				
70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
75			•		•	•		•	•						
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
110			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		
120		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
130			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
140			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		
150			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Stabstahl schwarz

Güte: S 355 J2 EN 10025
Zeugnis: mit Werkszeugnis 3.1 nach EN 10204
Längen: • 6 m ■ 12 m

Winkelstahl, gleichschenklig nach DIN EN 10056

	Stärke mm																	
Abm. mm	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24
30 x 30																		
40 x 40	•																	
50 x 50		•■																
60 x 60			•■		•													
65 x 65																		
70 x 70				•■														
75 x 75																		
80 x 80					•■													
90 x 90						•■												
100 x 100							•■											
110 x 110																		
120 x 120									•■									
130 x 130																		
140 x 140																		
150 x 150									■			■						
160 x 160												•■						
180 x 180																		
200 x 200													•■				•■	
250 x 250																		

Winkelstahl, ungleichschenklig nach DIN EN 10056

	Stärke mm																		
Abm. mm	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16								
60 x 40																			
65 x 50																			
75 x 50																			
80 x 40		•		•															
90 x 60		•■		•■															
100 x 50				•■		■													
100 x 65					•■														
100 x 75					•■														
120 x 80						•■		•■											
130 x 65						•■													
130 x 90																			
150 x 75					•■		•■												
150 x 90																			
150 x 100						•■		•■											
160 x 80						•■		•■											
180 x 90						•■													
200 x 100						•■		•■	•■										
250 x 90																			

Profilstahl

Flachprodukte

Stahlrohre/SHP

Edelstahl/Aluminium

Bau- und Industriebedarf

Stabstahl schwarz

Güte: S 355 J2 EN 10025
Zeugnis: mit Werkszeugnis 3.1 nach EN 10204
Längen: • 6 m ■ 12 m

Rundstahl nach DIN EN 10060

15	16	20	24	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	130	150
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			

Vierkant nach DIN EN 10059

20	25	30	40	50	60	70	80	90	100					
•	•	•	•	■	■	■	■	•	•					

Angaben in mm

Stabstahl schwarz

Güte: S 355 J2 EN 10025
Zeugnis: mit Werkszeugnis 3.1 nach EN 10204
Längen: • 6 m ■ 12 m

Flachstahl nach DIN EN 10058

Stärke mm															
Abm. mm	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50	60
10															
12															
15															
16															
20															
25															
30			•	•	•	•		•							
35															
40			•	•	•	•		•	•		•				
45															
50			•	•	•	•	•	•	•	•	•■		•		
55															
60			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•■		
65															
70					•	•	•	•	•	•	•		•	•	
75															
80					•	•	•	•	•	•	•		•	•	
90					•	•	•	•	•	•	•		•		
100					•	•	•	•	•	•	•		•	•	
110						•	•	•	•	•	•				
120					•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
130					•	•	•	•	•	•	•				
140					•	•	•	•	•	•	•				
150					•	•	•	•	•	•	•		•		

Profilstahl

Flachprodukte

Stahlrohre/SHP

Edelstahl/Aluminium

Bau- und Industriebedarf

Winkelstahl gleichschenkelig, verzinkt

Güte: S 235 JR EN 10025
DIN: EN ISO 1461
Längen: • 6 m ■ 12 m

Stärke mm																
Abm. mm	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20
20 x 20	•	•														
25 x 25	•	•														
30 x 30	•	•	•													
35 x 35	•	•	•													
40 x 40	•	•	•													
45 x 45			•													
50 x 50			•■	•												
55 x 55																
60 x 60				•■												
65 x 65																
70 x 70					•■											
75 x 75																
80 x 80						•■		•■								
90 x 90							•■									
100 x 100						•■		•■								
110 x 110																
120 x 120									•■	•■						
130 x 130										■						
140 x 140											■					
150 x 150										■						
160 x 160													■			
180 x 180																
200 x 200														■		

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Winkelstahl ungleichschenkelig, verzinkt

Güte: S 235 JR EN 10025
DIN: EN ISO 1461
Längen: • 6 m ■ 12 m

Stärke mm																
Abm. mm	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20
30 x 20	•															
40 x 20	•	•														
45 x 30		•	•													
50 x 30			•													
50 x 40			•													
60 x 30			•													
60 x 40			•	•												
65 x 50																
75 x 50			•		•■											
75 x 55																
80 x 40				•■		•										
80 x 60																
80 x 65				•■		•■										
90 x 60				•■		•■										
100 x 50				•■		•■		■								
100 x 65					•■		•■		■							
100 x 75					•■		•■									
120 x 80						•■		■								
130 x 65						•■		■								
130 x 90																
150 x 75							•■									
150 x 90																
150 x 100								•■		■						
160 x 80								■								
180 x 90								■		■						
200 x 100								•■		■						
250 x 90																

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Profilstahl

Flachprodukte

Stahlrohre/SHP

Edelstahl/Aluminium

Bau- und Industriebedarf

Stabstahl verzinkt

Güte: S 235 JR EN 10025
DIN: EN ISO 1461
Längen: • 6 m ▲ 7,5 m ■ 12 m

Rundstahl

6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24	25	26	27	28	30	36
•	•	•	▲•	•		▲•	•	▲•	•	▲•	•		•		•	•

Vierkantstahl

6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	30	35	40		
		•	•	•		•	•	•		•					

T-Stahl

30x4	35x4,5	40x5	45x5,5	50x6	60x7	70x8	80x9	90x10	100x11	120x13					
•	•	•	•	•	•	•	•		•						

U-Stahl

30	30 x 15 x 4	40	40 x 20 x 5	50	50 x 25 x 5	60 x 30 x 6	65
		•	•	•	•	•	•

U-Bordwandstahl

20 x 20 x 1,5	21 x 21 x 1,5	23 x 23 x 1,5	25 x 25 x 1,5	28 x 28 x 1,5	30 x 30 x 1,5
•	•	•	•	•	•

U-Baustahl

40 x 40 x 3	46 x 45 x 3	50 x 40 x 4	54 x 45 x 4	62 x 45 x 4	70 x 50 x 4
•	•	•	•	•	•

80 x 50 x 5	100 x 50 x 5				
•	•				

Angaben in mm

Band-, Flach-, Breitflachstahl, verzinkt

Güte: S 235 JR EN 10025
DIN: EN ISO 1461
Längen: • 6 m

Stärke mm												
Abm. mm	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35
20	•	•	•	•	•	•						
25	•	•	•	•	•	•						
30	•	•	•	•	•	•			•			
40	•	•	•	•	•	•			•			
45												
50	•		•	•	•	•						
60			•	•	•	•		•				
70			•	•	•	•						
80			•	•	•	•						
90			•	•	•	•						
100			•	•	•	•	•	•	•			
120			•	•	•	•		•				
140					•	•						
150			•			•		•				
160						•						
180						•						
200			•			•						

weitere Abmessungen auf Anfrage
• verzinkter Bandstahl, 30 x 3,5 mm in 30/50 kg-Ringen

Für die Geradheit von feuerverzinktem Material können wir gemäß den Lieferbedingungen der Verzinkerei keine Gewähr übernehmen. Nicht aufgeführte Abmessungen und andere Längen können wir kurzfristig verzinken lassen.

Profilstahl

Flachprodukte

Stahlrohre/SHP

Edelstahl/Aluminium

Bau- und Industriebedarf

Breitflachstahl

Güte: S 235 JR nach EN 10025/ DIN 59200
Längen: • ca. 6 m

Stärke mm														
Abm. mm	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	60
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			
170			•	•	•	•	•	•						
180	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
190				•		•	•							
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	
210			•	•		•	•	•						
220			•	•	•	•	•	•	•					
230		•	•	•	•	•	•	•	•					
240		•	•	•	•	•	•	•	•					
250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
260			•	•	•	•	•	•	•					
270				•		•	•							
280		•	•	•	•	•	•	•	•		•			
300	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•			
320				•		•	•							
340				•		•	•							
350			•	•	•	•	•	•	•	•	•			
360				•	•	•	•							
380				•		•	•							
400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
450			•	•	•	•	•	•	•					
500			•	•	•	•	•	•	•					
600			•	•	•	•	•	•	•					

Breitflachstahl nach DIN 59200

Güte: S 355 J2 nach DIN EN 10025
Zeugnis: mit Werkszeugnis 2.2 nach EN 10204
Längen: • ca. 6 m

Stärke mm												
Abm. mm	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50
160			•	•	•	•	•	•	•		•	
170												
180				•	•	•	•	•	•		•	
190												
200				•	•	•	•	•	•		•	
220				•	•	•	•	•	•			
230												
240				•		•	•		•			
250			•	•	•	•	•	•	•		•	
260												
280				•		•	•		•			
300				•	•	•	•	•	•		•	
320												
350												
400												
450												
500												

US-Prüfung bei Breitflachstahl auf Anfrage möglich.

Profilstahl

Flachprodukte

Stahlrohre/SHP

Edelstahl/Aluminium

Bau- und Industriebedarf

Spezialprofile

Güte: S 235 JR / EN 10162 EN 10025
Längen: • ca. 6 m

U-Baustahl

Stärke mm				
Abm. mm	3	4	5	6
30 x 30	•			
40 x 20	•			
40 x 25	•			
40 x 35		•		
40 x 40	•	•		
46 x 45	•			
50 x 25	•			
50 x 30	•			
50 x 40	•	•		
50 x 50	•	•	•	
54 x 45		•		
60 x 30	•			
60 x 40	•	•		
62 x 45		•		
65 x 50			•	
70 x 50		•		
80 x 40	•	•		
80 x 50	•	•	•	
80 x 60		•		
90 x 50		•	•	
100 x 40		•		
100 x 50	•	•	•	•
100 x 60		•	•	•
100 x 70				•
100 x 80		•		
120 x 50		•		
120 x 60		•	•	•
140 x 60		•	•	•
160 x 65		•		•
200 x 60		•		
200 x 80		•		•

T-Stahl, breitfüßig

Güte: S 235 JR EN 10025


Abmessung						
TB 20	TB 25	TB 30	TB 35	TB 40	TB 50	TB 60

In unserem Anarbeitungszentrum können wir folgende Spezifikationen fertigen:


Form A




Form B




Form C




Form D




Form E




Form F




Form G




Form H




Form K




Form L




Form M




Form N




Form O




Form P




Form R



Form S



Form T



Form A + B + C : bis zu einer Trägerhöhe von 1000mm

Form D + E + F : bis zu einer Trägerhöhe von 600 mm

Form G bis T bis U 400

Bohraufträge mit Lochdurchmesser von 6 mm bis 50 mm fertigen wir nach Vorlage Ihrer Zeichnungen oder der NC- Daten auf unseren eigenen Sägebohranlagen.

Das Material kann nach Absprache mit Körnpunkten zur Markierung der Lage der Stegbleche und/oder mit Signierungen gekennzeichnet werden.

Bearbeitung - Gesamtübersicht

Wir führen für Sie aus:

- Bohren
- Bombieren
- Ausklinken
- Entzundern
 - Gestrahltes Material in Reinheitsgrad SA 2,5 (DIN EN ISO 12944/4)
- Feuerverzinken
- Konservieren
 - Material in gestrahlter Ausführung, Reinheitsgrad SA 2,5 (DIN EN ISO 12944/4)
 - Zusätzlich versehen mit einem überschweißbaren Beschichtungsstoff Rotbraun für den temporären Korrosionsschutz (DIN EN ISO 12944/5 und DIN EN 10238)
 - Schichtdicke ca. 20 µm
- Kopfbolzendübel
- Profilbiegen
 - Längsteilen von Profilen
- Sägen
 - 90-Grad-Schnitte
 - Gehrungsschnitte
- Schweißen
- Wabenträger

Bitte legen Sie uns Ihre spezifizierten Anfragen vor.

Strecke / Werksgeschäft

Profilstahl/Baustahl

- Formstahl
- Breitflanschträger
- Stabstahl
- Betonstahl/Baustahlmatten
- Bearbeitung bei
 - Formstahl
 - Breitflanschträgern
 - Stabstahl
- Spezialprofile
 - Flachovalstahl
 - Flachstahl mit einer, zwei oder drei abgerundeten Kanten
 - Sonderprofile für: Automobilindustrie
Landwirtschaftsmaschinen
Werkzeugmaschinen
Kunstschmiedearbeiten usw.
 - Handlauf für Treppen
 - Halbrundstahl
 - gewaltzer Flachstahl zum Ziehen und zum normalen Einsatz
- aus Walzung sind besondere Güten und Abnahmen z.B. DB-Standard möglich.

F. Hackländer GmbH

Verwaltung und Lager
Kassel

Stahllager
Kaufungen

Verwaltung und Lager
Bad Salzufen

Verkaufsbüro
Riesa

Holländische Straße 120
34127 Kassel

Im Schwabenfeld 7
34260 Kaufungen
(Ortsteil Papierfabrik)

Heerser Weg 2
32108 Bad Salzufen

Lommatzcher Straße 6
01587 Riesa

Tel +49 561 98340
Fax +49 561 9834105

Tel +49 561 98340
Fax +49 561 9834100

Tel +49 5222 92770
Fax +49 5222 927780

Tel +49 3525 775880
Fax +49 3525 7758810

info@hacklaenderkassel.de
www.hacklaenderkassel.de



Wir sind qualitätsgesichert und im Großhandel inklusive
Lagerhaltung und Anarbeitung zertifiziert seit 1994.

Stand: Juni 2021